

DS-99

(ДС-99)



Добавка в затирки и клеи для плитки

Описание

DS-99 - полимерная добавка в затирки и клеи для плитки. Преимущества:

- Повышает адгезию к основанию.
- Увеличивает прочность на сжатие и на изгиб.
- Улучшает эластичность.
- Существенно повышает стойкость к истиранию.
- Обеспечивает водонепроницаемость.
- Улучшает химическую стойкость.

Область применения

DS-99 применяется в качестве добавки в затирки и клеи для плитки при повышенных требованиях к водонепроницаемости, механической прочности и химической стойкости.

Технические характеристики

Цвет: белый
Плотность: 0,99 - 1,01 кг/л
Температура для применения материала: от +5°C до +30°C

Инструкции

Вода для приготовления клеев и затирок заменяется добавкой DS-99 и водой в соотношении DS-99 : вода = 1:1-1:2 по объему.

Упаковка

DS-99 поставляется в пластиковых контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

Перед использованием продукт хорошо перемешать.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net